

Serie Affinity 1100 e 2100

Facciali filtranti monouso a coppa e piegati

MSA
The Safety Company



La serie Affinity di MSA offre una gamma completa di facciali filtranti monouso per professionisti e fai da te.

Le linee di produzione 2100 (piegata) e 1100 (a coppa), con livelli di protezione da FFP1 a FFP3, forniscono una protezione affidabile secondo i più recenti standard europei. Odour-Removal (OR) Affinity 1141 FFP2 elimina gli odori sgradevoli in concentrazioni inferiori al TLV.

La codifica colore degli attacchi in plastica e/o dello stringinaso garantiscono una facile identificazione (verde per FFP1, giallo per FFP2, blu per FFP2 OR, rosso per FFP3) e sono utili nella scelta del modello corretto. Il design ergonomico, il materiale morbido e la valvola di esalazione opzionale rendono i dispositivi confortevoli ed economici ideali all'impiego in tutte le applicazioni.

La gamma Affinity è fedele al suo nome: perfettamente conforme ai contorni del viso.

*Perché ogni vita ha uno **scopo**...*

Facciali filtranti a coppa

Efficaci, affidabili ed economici, Affinity 1100 a coppa sono disponibili nelle versioni FFP1, FFP2 e FFP3 in accordo alla EN 149:2001. Proteggono da particelle di aerosol solidi e liquidi in funzione della classe di protezione utilizzata. Il media filtrante è appositamente selezionato per garantire perfetta efficienza e lunga durata.

Caratteristiche e vantaggi

- Leggero e confortevole
 - Aderente
 - Materiale morbido
 - Zona naso presagomata
 - Linguette sigillate (niente graffette e nessun'altra parte di plastica)
 - Valvola di esalazione opzionale
 - Valvola con codice colore per una rapida identificazione
 - Materiale sottile e leggero per una vestibilità confortevole
- Taglia universale per una facile scelta e minore inventario
 - L'elevata qualità del media filtrante garantisce 5 anni come periodo di stoccaggio
- FFP3 è dotata anche di:**
- Un'apposita fascia elastica regolabile
 - Tenuta facciale interna per una migliore vestibilità

Codifica dei colori per una migliore identificazione del tipo di facciale filtrante

Bordo di tenuta AnthroCurve® per una vestibilità sicura e confortevole



fascia elastica regolabile

valvola di esalazione per un maggiore comfort

Vestibilità sicura

I respiratori Affinity 1100 dispongono di un bordo di tenuta AnthroCurve®. Insieme con lo stringinaso presagomato e una fascia elastica esterna, garantiscono un indossamento comodo e sicuro. Inoltre la fascia elastica permette una calzatura facile e veloce. Con il nuovo 1100 Affinity FFP3, la fascia elastica è anche regolabile. La taglia universale del facciale filtrante si adatta a tutte le taglie della testa e alle forme del volto senza compromettere le prestazioni e la protezione.

Elevato comfort

Il morbido facciale è a tenuta e risulta comodo da indossare per periodi prolungati. Una valvola di esalazione opzionale garantisce una bassa resistenza respiratoria rilasciando l'aria calda esalata e rendendo il respiratore più fresco e più facile da indossare per lunghi periodi di tempo. I facciali Affinity 1100 sottoposti a prova con Dolomite garantiscono un miglior comfort di respirazione, anche in ambienti con elevata presenza di polvere.

Valore eccellente

I materiali e i componenti specificatamente selezionati, le ottime prestazioni di filtraggio, la struttura dimensionalmente stabile e la taglia universale garantiscono degli ottimi standard di eccellenza. Una versione speciale Odour Removal (elimina odori), Affinity 1141, offre sollievo da livelli a bassa concentrazione di gas acidi (tra cui HF), solo se inferiore a TLV (livelli di fastidio). Sia col caldo, col freddo, il secco o l'umido, Affinity 1100 offre molto più che una semplice protezione.



Affinity 1111



Affinity 1121



Affinity 1141




Affinity 1131

Facciali filtranti piegati

Con i media filtranti leggeri e sottili ad alte prestazioni, Affinity 2100 è la nuova generazione di respiratori monouso pieghevoli di MSA. Affinity 2100 fornisce una protezione efficace contro le particelle di aerosol solidi e liquidi penetranti presenti nei vari ambienti di lavoro. Con piena soddisfazione dei requisiti della EN 149:2001, i diversi tipi di facciale filtrante sono conformi rispettivamente ai livelli di protezione FFP1, FFP2 e FFP3.

Caratteristiche e vantaggi

- Materiale sottile e leggero per una vestibilità confortevole
- Design dal basso profilo antropologico verticale
- Stringinaso presagomato
- Valvola di esalazione opzionale
- Codifica dei colori per una rapida identificazione
- Fascia elastica
- Tenuta facciale interna per una migliore vestibilità
- Confezione igienica tascabile
- Taglia universale per una facile scelta e minore inventario
- L'elevata qualità dei media filtranti garantisce 5 anni come periodo di stoccaggio



Ottimo comfort


Affinity 2100 è costituito di media filtranti estremamente leggeri e sottili che permettono un indossamento confortevole anche quando viene utilizzato per periodi prolungati. La piega verticale garantisce una tenuta facciale ergonomica. Il design dal basso profilo di Affinity 2100 lo rende ideale per l'uso sotto cappucci di saldatura o in qualsiasi punto stretto dove è necessario indossare un respiratore. Uno stringinaso presagomato permette di regolare facilmente il contorno per ottenere una vestibilità aderente che impedisce all'aria esalata di uscire ed appannare gli occhiali di sicurezza.

Alte prestazioni

La valvola di esalazione disponibile come optional di Affinity 2100 ottimizza il flusso d'aria rimuovendo l'aria calda di esalazione. La riduzione della temperatura e dell'umidità facilitano la respirazione. Affinity, sottoposto a prova con Dolomite, garantisce una respirazione più confortevole e una maggiore vita operativa, anche in ambienti con elevata presenza di polvere. Grazie alla qualità eccezionale dei media filtranti, i facciali Affinity 2100 hanno un periodo di stoccaggio di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Protezione ottimale


Il morbido rivestimento interno di Affinity 2100 offre una tenuta sicura e confortevole. La fascia elastica assicura un semplice indossamento/rimozione e una buona aderenza per tutte le dimensioni del viso e taglie della testa. Affinity offre la convenienza di una "taglia universale" senza compromettere l'efficacia. Grazie alla sua confezione singola, Affinity 2100 può essere portata sul posto di lavoro, quando non utilizzata. Anche in ambienti sporchi, rimarrà pulita e igienica. Con le sue piccole dimensioni, il respiratore si inserisce facilmente in qualsiasi tasca pronta per un uso immediato.




Affinity 2111



Affinity 2121



Affinity 2131



Affinity 2131

Applicazioni

- Molatura, sabbiatura, taglio, spazzolatura, segatura, insaccamento
- Lavorazione, saldatura, brasatura, intonacatura, installazione di isolamento
- Prodotti farmaceutici, processi industriali, ambienti con amianto



FFP1



FFP2
FFP2 OR



FFP3

Materiali

Media filtrante	Polipropilene
Fascia elastica	Lattice naturale (Affinity 2100) Gomma naturale, poliesteri (Affinity 1100)
Corpo della valvola	Polipropilene
Membrana della valvola	Gomma vulcanizzata
Stringinaso	Acciaio, polipropilene
Schiuma per naso	Poliuretano
Attacchi in plastica	Polipropilene

Approvazioni

I prodotti approvati in accordo alla norma EN 149:2001 (particelle solide e liquide) hanno superato anche i test di carico come previsto nella modifica A1:2006 per EN 143:2000.

La classificazione di questi prodotti è NR (non riutilizzabile), ad esempio solo per un turno di lavoro.

Informazioni per l'ordine

Affinity 1100					Affinity 2100				
	Codice	Descrizione	Caratteristica	Classe di protezione		Codice	Descrizione	Caratteristica	Classe di protezione
	10128847	Affinity 1110		FFP1 NR D		10128874	Affinity 2110		FFP1 NR D
	10128848	Affinity 1111	V	FFP1 NR D		10128875	Affinity 2111	V	FFP1 NR D
	10128849	Affinity 1120		FFP2 NR D		10128876	Affinity 2120		FFP2 NR D
	10128850	Affinity 1121	V	FFP2 NR D		10128877	Affinity 2121	V	FFP2 NR D
	10128873	Affinity 1141	V OR	FFP2 NR D		10128878	Affinity 2131	V	FFP3 NR D
	10128871	Affinity 1131	V	FFP3 NR D					

V = con valvola
D = prova con Dolomite
OR = rimozione odore (fornendo sollievo)

Prodotti distribuiti da

MSA Italiana S.p.A.
Via Po 13/17
20089 Rozzano (MI)
Italia
Tel. 02 89 217-1
Fax 02 82 59 228 –
02 89217.236
E-mail info.it@MSAsafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Svizzera
Tel. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info.ch@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Tel. +1-724-776-8626
Fax +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com